

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人

特許業務法人池内・佐藤アンドパートナーズ

様

あて名

〒 530-6026
大阪府大阪市北区天満橋 1 丁目 8 番 30 号
O A P タワー 26 階

04.10.6

池内・佐藤特許

P C T

国際調査機関の見解書
(法施行規則第40条の2)
〔P C T 規則43の2.1〕

発送日
(日.月.年)

05.10.2004

出願人又は代理人

の書類記号

H 2190-01

今後の手続きについては、下記 2 を参照すること。

国際出願番号
P C T / J P 2004 / 012602国際出願日
(日.月.年)

25. 08. 2004

優先日
(日.月.年)

29. 08. 2003

国際特許分類 (I P C) I n t. C 17 C 08 J 3 / 12, C 08 F 2 / 44

出願人（氏名又は名称）

サンダイヤポリマー株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

- 第 I 欄 見解の基礎
- 第 II 欄 優先権
- 第 III 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- 第 IV 欄 発明の単一性の欠如
- 第 V 欄 P C T 規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- 第 VI 欄 ある種の引用文献
- 第 VII 欄 国際出願の不備
- 第 VIII 欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関が P C T 規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式 P C T / I S A / 220 を送付した日から 3 月又は優先日から 22 月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式 P C T / I S A / 220 を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式 P C T / I S A / 220 の備考を参照すること。

見解書を作成した日

15. 09. 2004

名称及びあて先

日本国特許庁 (I S A / J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号

特許庁審査官（権限のある職員）

森川 聰

4 J 9268

電話番号 03-3581-1101 内線 3456

第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

この見解書は、_____語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ

- 配列表
- 配列表に関連するテーブル

b. フォーマット

- 書面
- コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期

- 出願時の国際出願に含まれる
- この国際出願と共にコンピュータ読み取り
- 出願後に、調査のために、この国際調査機

3. さらに、配列表又は配列表に関するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 棉足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 1-12	有
	請求の範囲	無
進歩性 (IS)	請求の範囲 1-12	有
	請求の範囲	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 1-12	有
	請求の範囲	無

2. 文献及び説明

文献1: JP 9-136966 A (三洋化成工業株式会社) 1997. 05. 27

請求の範囲 1-10

請求の範囲 1-10 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1に対して進歩性を有する。

文献1には、吸収性樹脂粒子が、水溶性ビニルモノマー (a1) 及び／又は加水分解により (a1) となるビニルモノマー (a2) 並びに内部架橋剤 (b) を必須構成単位とする架橋重合体 (A) と疎水性物質 (C) とを含有し、内部に (C) の一部又は全部を含んでなる構造を有するものであることが記載されておらず、一方、本願発明はそれにより、どのような状態においても高い吸収性能 (吸収量及び吸収速度) を発揮しモレが生じにくいものであるという有利な効果を発揮する。

請求の範囲 11

請求の範囲 11 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1に対して進歩性を有する。

文献1には、吸収体が、水溶性ビニルモノマー (a1) 及び／又は加水分解により (a1) となるビニルモノマー (a2) 並びに内部架橋剤 (b) を必須構成単位とする架橋重合体 (A) と疎水性物質 (C) とを含有し、内部に (C) の一部又は全部を含んでなる構造を有する吸収性樹脂粒子と纖維状物とを含有するものであることが記載されておらず、一方、本願発明はそれにより、どのような状態においても高い吸収性能 (吸収量及び吸収速度) を発揮しモレが生じにくいものであるという有利な効果を発揮する。

請求の範囲 12

請求の範囲 12 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1に対して進歩性を有する。

文献1には、吸収性物品が、水溶性ビニルモノマー (a1) 及び／又は加水分解により (a1) となるビニルモノマー (a2) 並びに内部架橋剤 (b) を必須構成単位とする架橋重合体 (A) と疎水性物質 (C) とを含有し、内部に (C) の一部又は全部を含んでなる構造を有する吸収性樹脂粒子と纖維状物とを含有する吸収体

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

を備えてなるものであることが記載されておらず、一方、本願発明はそれにより、どのような状態においても高い吸収性能（吸収量及び吸収速度）を発揮しモレが生じにくいものであるという有利な効果を発揮する。